

ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE A EFFETTO BAGNATO SATINATO PER SUPERFICI GREZZE/ASSORBENTI



RESA

La resa varia da 10 a 30 m² di superficie con 1 L di prodotto

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

WS 70 è il prodotto ideale per il trattamento di materiali lapidei grezzi, sabbiati, fiammati a cui si vuole donare una finitura ad effetto bagnato satinato.

Il prodotto oltre a evidenziare i colori naturali del materiale trattato garantisce una perfetta tenuta contro l'assorbimento di sostanze macchianti e contro l'aggressione delle sostanze acide contenute negli alimenti.

WS 70 risulta essere molto efficace già con una sola applicazione grazie all'azione di materiali di qualità combinata con solventi a rapida asciugatura, tale caratteristica lo indica come un prodotto ideale per l'uso su superfici dai colori chiari dove era difficile ottenere una tonalizzazione al primo passaggio; naturalmente per materiali lapidei dai colori forti il trattamento risulta più semplice.

WS 70 si applica su superfici sabbiate, fiammate, bocciardate, a spacco, posate sia esternamente che internamente, sia piane che verticali. Prodotto ideale per trattare tavoli, mensole, piani cucina, scale, pavimenti e rivestimenti.

APPLICAZIONE

Applicare WS 70, in modo uniforme, sulle superfici ben pulite ed asciutte, con un panno di cotone, un rullo, un pennello; stendere una eventuale seconda mano, se necessario, solo dopo l'avvenuta essiccazione della prima applicazione.

- Per un effetto bagnato satinato leggero, applicare una sola mano di prodotto.

- Per un effetto bagnato satinato forte, applicare una seconda mano dopo 12/24 ore.

WS 70 si applica su qualsiasi tipo di materiale lapideo assorbente e su agglomerati.

Si consiglia di imballare i pezzi trattati dopo almeno 12 ore dal trattamento; i pezzi trattati sono maneggiabili, per lo stoccaggio, dopo 2-3 ore.

CONSIGLI

Per superfici compatte o con assorbimento contenuto diluire WS 70 con SOLV X al 50%.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.